

SCHLEIFBÄNDER

CERAMIT CR 477 Z

Extrem aggressives, extrem steifes Keramikkorn-Schleifband für höchste Ansprüche



Produktvorteile

- Extrem hohe Abtragsraten dank selbstschärfendem Hochleistungskorn
- Höchste Prozesssicherheit durch extrem schweren, reißfesten Träger aus Polyestergewebe
- Herausragende Standzeit
- Besonders effizient beim Schleifen mit sehr hohen Schleifdruck und hoher Schnittgeschwindigkeit
- Kühler Schliff dank Wirkstoffbeschichtung

Anwendungen

Anwendung:

- Trocken oder nass

Maschine:

- Manuelles oder robotergestütztes Arbeiten am Schleifbock
- Flachschriff- und Rundschriffmaschinen mit Linienkontakt

Arbeitsaufgaben:

- Abtragsschleifen
- Entzundern
- Aggressives Entgraten
- Angüsse abschleifen

Produktaufbau

Typ	CR 477 Z
Typennummer	47740
Schleifkorn	Keramikkorn
Bindung	Kunstharz mit Topsize-Beschichtung
Unterlage	Z-Polyester-Gewebe
Streuung	geschlossen
Körnungsbereich	36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 120
Produktform	FE40 Schmalbänder FE41 Breitbänder

Geeignet für

Steel	Inox	High- Alloy	Non-Ferrous	Titanium	Hard wood	Soft Wood	Board	Lacquer	Composite	Stone
••	••	••	••	••	•	-	-	-	•	-

• = geeignet •• = besonders geeignet