



for an excellent finish

Feilenbänder: CERAMIT CR 456 Z

Sehr steife High-Performance Feilenbänder mit
Keramikkorn und temperatur-reduzierender
Wirkstoffbeschichtung



Produktvorteile

- Hohe Produktivität und Wirtschaftlichkeit
- Hohe Abschleifleistungen und lange Standzeiten durch hartes und scharfes Keramik-Schleifkorn
- Niedrige Schleiftemperaturen durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung
- Hochreißfester, dehnungsarmer und wasserfester Polyester-Gewebetrag

Anwendungen

Tank- und Behälterbau:

- Reinigung von Schweißnähten mit Feilenbändern
- Schweißnahtabtragung mit Feilenbändern

Produktaufbau


Typ:	CERAMIT CR 456 Z
Schleifkorn:	Keramikkorn
Bindung:	Kunstharz, wirkstoffbeschichtet
Unterlage:	Z-Gewebe
Streuung:	geschlossen
Körnungsbereich:	+ 36/40/50/60/80/100/120

Lagerprogramm Feilenbänder: CERAMIT CR 456 Z



SG 89 Folierverbindung

- 6 x 305 mm
- 6 x 520 mm
- 6 x 610 mm
- 9 x 533 mm
- 10 x 330 mm
- 12 x 305 mm
- 12 x 330 mm
- 12 x 520 mm
- 13 x 305 mm
- 13 x 457 mm
- 13 x 610 mm
- 16 x 520 mm



Sehr geeignet



geeignet