



for an excellent finish

# Schleifbänder: CERAMIT CR 456 Z

**Sehr schwere und steife High-Performance Gewebeschleifbänder mit Keramik Korn und temperatur-reduzierender Wirkstoffbeschichtung**



## Produktvorteile

- Hohe Produktivität und Wirtschaftlichkeit
- Hohe Abschleifleistungen und lange Standzeiten durch hartes und scharfes Keramik-Schleifkorn
- Niedrige Schleiftemperaturen durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung
- Hochreißfester, dehnungsarmer und wasserfester Polyester-Gewebetrag

## Anwendungen

### Rohre, Stangen, Draht:

- Schleifen von Rundrohren/Stangen vor dem Verchromen
- Kundenfinish von Rundrohren/Stangen
- Schleifen und Finishen von Tanks mit stationären Schleifmaschinen

### Schmiede- und Gussteile:

- Bearbeitung von chirurgischen Instrumenten
- Bearbeitung von Implantaten
- Entgraten und Vorschleif von Schneidwaren
- Abschleif von Angüssen an Gussteilen
- Abschleif von Schmiedegraten an Schmiedeteilen

## Produktaufbau

Typ:	CERAMIT CR 456 Z
Schleifkorn:	Keramikkorn
Bindung:	Kunstharz, wirkstoffbeschichtet
Unterlage:	Z-Gewebe
Streuung:	geschlossen
Körnungsbereich:	+ 36/40/50/60/80/100/120




for an excellent finish

**Lagerprogramm Schleifbänder: CERAMIT CR 456 Z (Breite x Länge)**



SG 32 Folienverbindung

75 x 2000 mm



Sehr geeignet



geeignet