



for an excellent finish

Schleifbänder: HERMESIT RB 535 X

**Schwere, mittelflexible Schleifgewebebänder mit
HERMESIT-Schleifkorn mit Korund**

Produktvorteile

- Erzeugung des einzigartigen HERMESIT-Finishes mit seidenmattem HERMESIT-Glanzeffekt
- Dreidimensionaler HERMESIT-Kornhohlkugelaufbau erhöht die Standzeit um das 3- bis 5-fache und somit die Wirtschaftlichkeit und Produktivität gegenüber konventionellen Schleifwerkzeugen
- Hohe Prozessstabilität durch gleichbleibende Rauheitswerte und Abtragsleistung über die gesamte Einsatzdauer
- Niedrige Schleiftemperaturen gegen Oberflächenveränderungen beim Schleifen
- Für Anwendungen mit niedrigen Schleifdrücken geeignet
- Unsegmentierte Breitbänder bis 1.600 mm Breite lieferbar
- Universell einsetzbar: trocken und nass (wasser-, emulsions- und ölbeständig)

Anwendungen

Rohre, Stangen, Draht:

- Schweißnaht eibnen und Finishing von Vierkantrohren
- Schleifen und Finishen von Tanks mit stationären Schleifmaschinen



Produktaufbau

Typ:	HERMESIT RB 535 X
Schleifkorn:	HERMESIT Korund (beschichtete Trägerkugel)
Bindung:	Kunstharz
Unterlage:	X-Gewebe
Streuung:	spezial
Körnungsbereich:	P 150/180/220/240/280/320/40 0/600




for an excellent finish

Lagerprogramm Schleifbänder: HERMESIT RB 535 X (Breite x Länge)



SG 34 Folienverbindung

100 x 3500 mm
150 x 2500 mm



Sehr geeignet



geeignet