



for an excellent finish

Schleifbänder: HERMESIT RB 535 Y

Sehr feste Schleifgewebe-Breitbänder mit HERMESIT-Schleifkorn mit Korund

Produktvorteile

- Erzeugung des einzigartigen HERMESIT-Finishes mit seidenmattem HERMESIT-Glanzeffekt
- Dreidimensionaler HERMESIT-Kornhohlkugelaufbau erhöht die Standzeit um das 3- bis 5-fache und somit die Wirtschaftlichkeit und Produktivität gegenüber konventionellen Schleifwerkzeugen
- Hohe Prozessstabilität durch gleichbleibende Rauheitswerte und Abtragsleistung über die gesamte Einsatzdauer
- Niedrige Schleiftemperaturen gegen Oberflächenveränderungen beim Schleifen
- Für Anwendungen mit mittleren bis hohen Schleifdrücken geeignet
- Sehr fester Gewebeträger erlaubt den Einsatz als segmentiertes Breitband (Bandbreite > 1.550 mm)

Anwendungen

Rohre, Stangen, Draht:

- Schleifen von Rundrohren/Stangen nach dem Verchromen
- Kundenfinish von Rundrohren/Stangen
- Schleifen von Rundrohren/Stangen vor dem Verchromen
- Fehlerschliff und Finishen von Walzen



Produktaufbau

Typ:	HERMESIT RB 535 Y
Schleifkorn:	HERMESIT Korund (beschichtete Trägerkugel)
Bindung:	Kunstharz
Unterlage:	Y-Gewebe
Streuung:	spezial
Körnungsbereich:	P 60/80/100/120/180/240/320/400/600





for an excellent finish

Lagerprogramm Schleifbänder: HERMESIT RB 535 Y (Breite x Länge)



SG 32 Folienverbindung

150 x 2500 mm
150 x 3500 mm



Sehr geeignet



geeignet