



for an excellent finish

Schleifbänder: HSB

Universell einsetzbare, leistungsstarke Korund-Gewebeschleifbänder

Produktvorteile

- Ausgezeichnete Standzeiten und verkürzte Bearbeitungszeiten
- Hochwertige Oberflächengüte als perfekte Vorbereitung für weitere Bearbeitungsschritte
- Hohe Kantenstabilität
- Feste Gewebeunterlage erhöht die Arbeitssicherheit beim Schleifen
- Äußerst universell einsetzbar - sprechen Sie uns gern an!

Anwendungen

Holzbearbeitung:

- Vor-, Zwischen- und Feinschliff von Holz als Vorbereitung zum Beizen und Lackieren

Möbel:

- Feinschliff von Möbelteilen per Hand oder mit handgeführten Schleifmaschinen

Bleche, Platten, Coils:

- Flachschliff von Edelstahlblechen

Werkzeuge:

- Kreissägeblatt, Rundmesser-Seite



Produktaufbau

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Typ: | HSB |
| Schleifkorn: | Korund |
| Bindung: | Kunstharz |
| Unterlage: | X-Gewebe |
| Streuung: | geschlossen |
| Körnungsbereich: | P 40/60/80/100/120/150/180/240 |







for an excellent finish

Lagerprogramm Schleifbänder: HSB (Breite x Länge)



UB2-kornfreie Überlappverbindung

- 65 x 410 mm
- 75 x 457 mm
- 75 x 480 mm
- 75 x 510 mm
- 75 x 533 mm
- 75 x 610 mm
- 100 x 552 mm
- 100 x 560 mm
- 100 x 610 mm
- 100 x 620 mm
- 100 x 690 mm
- 100 x 860 mm
- 100 x 900 mm
- 100 x 920 mm
- 100 x 950 mm
- 105 x 620 mm
- 110 x 620 mm



Sehr geeignet



geeignet