



for an excellent finish

Schleifbänder: MERCURIT RB 595 Y

**Schwere, reißfeste Gewebe-Schleifbänder mit
MERCURIT Siliciumcarbid (Agglomerat)**

Produktvorteile

- Dreidimensionaler MERCURIT-Korn-Agglomerat-Aufbau erhöht die Standzeit um das 3- bis 5-fache und somit die Wirtschaftlichkeit und Produktivität gegenüber konventionellen Schleifwerkzeugen
- Hohe Prozessstabilität durch gleichbleibende Rauheitswerte und Abtragsleistung über die gesamte Einsatzdauer
- Für Nassschliff-Anwendungen mit mittleren Schleifdrücken geeignet
- Unsegmentierte Breitbänder bis 1.550 mm Breite lieferbar
- Universell einsetzbar: trocken und nass (wasser-, emulsions- und ölbeständig)

Anwendungen

Bleche, Platten, Coils:

- Finish von Edelstahlblechen/-coils



Produktaufbau


Typ:	MERCURIT RB 595 Y
Schleifkorn:	MERCURIT Siliciumcarbid (Agglomerat)
Bindung:	Kunstharz
Unterlage:	Y-Gewebe
Streuung:	spezial
Körnungsbereich:	P 80/120/180/240



for an excellent finish

Lagerprogramm Schleifbänder: MERCURIT RB 595 Y (Breite x Länge)

 SG 32 Folienverbindung
100 x 3350 mm



Sehr geeignet



geeignet