



for an excellent finish

Schleifbänder: RB 346 23 MX

Leistungsstarke und stabile Korund-Schleifbänder

Produktvorteile

- Ausgezeichnete Standzeiten und verkürzte Bearbeitungszeiten
- Gewebeunterlage mit hoher Kantenstabilität
- Feste Gewebeunterlage erhöht die Arbeitssicherheit beim Schleifen
- Für Metall-Schleifanwendungen unter Öl geeignet
- Sehr breiter Körnungsbereich ermöglicht mehrstufige Schleifprozesse mit einer Type
- Äußerst universell einsetzbar - sprechen Sie uns gern an!

Anwendungen

Bleche, Platten, Coils:

- Grob- und Zwischenschliff von Blechen und Platten
- Strukturschliff von Edelstahlblechen/-coils
- Finish von Edelstahlblechen/-coils

Schmiede- und Gussteile:

- Grob- und Zwischenschleifen von Schmiede- und Gussteilen, z.B.: chirurgische Instrumente, Implantate, Besteck, Messer und Klingen, Werkzeuge, Armaturen
- Entgraten von Stanzteilen

Möbel:

- Feinschliff von Möbelteilen vor der Beschichtung auf stationären Schleifmaschinen



Produktaufbau

Typ:	RB 346 23 MX
Schleifkorn:	Korund
Bindung:	Kunstharz
Unterlage:	X-Gewebe
Streuung:	Geschlossen
Körnungsbereich:	P 24/36/40/50/60/80/100/120/150/180/220/240/280/320/400






for an excellent finish


Lagerprogramm Schleifbänder: RB 346 23 MX (Breite x Länge)

 UBN-Überlappverbindung
 50 x 2000 mm
 50 x 3500 mm
 75 x 2000 mm
 150 x 2000 mm


 SG 32 Folienvorbindung
 100 x 1000 mm
 200 x 1490 mm
 200 x 1800 mm



 SW 22 Folienvorbindung
 100 x 1000 mm
 200 x 1490 mm
 200 x 1800 mm



 SW 27 Folienvorbindung
 100 x 1000 mm

 Für aktuelle Lieferformen und -zeiten kontaktieren Sie gern Ihren lokalen Customer-Service oder nutzen Sie unser Online-Service-Portal "Hermes Connect". Schon als Kunde dort registriert?



Sehr geeignet



geeignet

 UB2-kornfreie Überlappverbindung
 120 x 450 mm