



for an excellent finish

Schleifbänder: RB 480 24 YX

Leistungsstarke, mittelflexible Gewebe-Schleifbänder mit Zirkonkorund-Schleifkorn



Produktvorteile

- Hohe Abschleifleistungen und lange Standzeiten durch zähes Zirkonkorund-Schleifkorn
- Sehr gute Bandlaufeigenschaften
- Universell einsetzbar: trocken und nass (wasser-, emulsions- und ölbeständig)

Anwendungen

Rohre, Stangen, Draht:

- Schweißnaht eibnen und Finishing von Vierkantrohren

Produktaufbau

Typ:	RB 480 24 YX
Schleifkorn:	Zirkonkorund
Bindung:	Kunstharz
Unterlage:	YX-Gewebe
Streuung:	geschlossen
Körnungsbereich:	+ 24/36/40/50/60/80/100/120

Lagerprogramm Schleifbänder: RB 480 24 YX (Breite x Länge)

SW 10 Folierverbindung



200 x 750 mm
250 x 750 mm

UB2-kornfreie Überlappverbindung

75 x 533 mm
100 x 610 mm
105 x 620 mm

SG 39 Folierverbindung

75 x 2000 mm
150 x 2000 mm



Sehr geeignet

geeignet