



for an excellent finish

# Schleifbänder: RB 484 44 Z

**Universell einsetzbare, leistungsstarke und steife Zirkonkorund-Gewebe-Schleifbänder**

---

## Produktvorteile

- Hochreißfester, dehnungsarmer und wasserfester Polyester-Gewebeträger
- Hohe Abschleifleistungen und lange Standzeiten durch zähes Zirkonkorund-Schleifkorn
- Besonders geeignet für den Trockenschliff von Edelstahl
- Universell einsetzbar: trocken und nass (wasser-, emulsions- und ölbeständig)

---

## Anwendungen

### Rohre, Stangen, Draht:

- Schleifen von Längsschweißnähten an Rundrohren
- Schweißnaht eibnen und Finishing von Vierkantrohren
- Entzundern von Draht

### Metallbearbeitung:

- Flach- und Kantenschleifen auf stationären Bandschleifmaschinen von Sandwichmaterialien aus Metall- und Kunststoffwerkstoffen (Skikanten und -laufflächen)

### Schmiede- und Gussteile:

- Entgraten von scharfkantigen Stanzteilen aus Stahl und Edelstahl sowie Gussteilen aus Aluminium und anderen Nicht-Eisen-Metallen

### Möbel:

- Maschineller Kalibrierschliff von Möbelteilen vor der Beschichtung



---

## Produktaufbau

Typ:	RB 484 44 Z
Schleifkorn:	Zirkonkorund
Bindung:	Kunstharz
Unterlage:	Z-Gewebe
Streuung:	geschlossen
Körnungsbereich:	+ 24/36/40/50/60/80/100/120





for an excellent finish

**Lagerprogramm Schleifbänder: RB 484 44 Z (Breite x Länge)**



SG 39 Folienverbindung

300 x 1900 mm



Sehr geeignet



geeignet